

Lucidatrice a batteria 18,0 V

PE 150 18.0-EC

Numero d'ordine 459.062



Lucidatrice a batteria 18,0 V

- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- + Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e planetari per la massima riduzione della rumorosità
- + Testa sottile per la minima distanza con la superficie e il massimo controllo della macchina
- + Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
- + Arresto dell'albero porta accessori in posizione ottimale per la prevenzione di errori operativi senza interferire con la zona di impugnatura
- + Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
- + Per lucidare a bassa velocità ed elevata coppia, ad es. superfici sensibili al calore
- + Impiego ideale nel settore automotive, marittimo e aviazione.
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da 18,0 V. Fornita senza batteria né caricabatteria

Attributi tecnici

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Max. Ø corpo di lucidatura | 160 mm |
| Max. Ø platorello di supporto | 150 mm |
| Numero di giri a vuoto | 150-1450 /min. |
| Tensione batteria | 18 v |
| Capacità batteria | 2,5 / 5,0 Ah |
| Dimensioni (L x A) | 395 x 117 mm |
| Peso senza batteria | 1,9 kg |

Dotazione

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 1 platorello a strappo Ø 150 | 350.745 |
| 1 impugnatura supplementare | 252.721 |
| 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 | 414.093 |
| 1 inserto per valigetta | 459.534 |