

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera

**PXE 80 10.8-EC**

Numero d'ordine 469.068



### Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera

- + Sistema di cambio rapido innovativo e senza attrezzi per alternare le modalità rotativa e rotorbitale
- + Per operazioni rotative e rotorbitali a corsa libera di 3 e 12 mm
- + Versatile e facile nell'utilizzo come non mai, dalle macchie di fioritura alla finitura senza ologrammi, il tutto con un unico dispositivo
- + L'utensile di completamento ideale per il ricondizionamento di veicoli, la verniciatura e lavori di spot-repair
- + Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- + Dotato di stabilizzazione del numero di giri e 4 livelli di velocità, buona visibilità e luminosità grazie al display a LED
- + Perfetta ergonomia e ottima presa grazie alla superficie SoftGrip
- + Molto bilanciata grazie all'ottimale distribuzione delle vibrazioni
- + Platorelli ammortizzati a strappo per lucidare e levigare
- + Con anello protettivo antiurto a protezione delle superfici
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da 10,8 V. Fornita senza batteria, caricabatteria

#### Attributi tecnici

Max. Ø corpo di lucidatura	80 mm
Max. Ø platorello di supporto	75 mm
Corsa	3 + 12 mm
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 /min.
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 /min.
Tensione batteria	10,8 v
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Dimensioni (L x La x A)	265 x 65 x 95 mm
Peso senza batteria	0,63 kg