

Satineermachine TRINOXFLEX

BSE 8-4 50

Bestelnr. 453.404



Technische attributen

Opgenomen vermogen	800 Watt
Afgegeven vermogen	325 Watt
Max. gereedschap-Ø	125 mm
Breedte gereedschap	50 mm
Gereedschapsopname	19 mm
Onbelast toerental	1400-4000 /min
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,3 kg

Basisuitrusting

1 slijpopzet satineren BS 50	459.577
1 inbusleutel, SW 4	102.229

Satineermachine TRINOXFLEX

- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van machineopzetstukken voor satineren, rondblijpen en vijlen
- + Opzetstuk voor satineren variabel instelbaar, maakt werken tot aan de rand mogelijk met smalle walsen, incl. parallelaanslag
- + Gereedschapsloos wisselen van slijpmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Verstelbare beschermkap voor toebehoren tot Ø 125 mm
- + Asvergrendeling
- + Voor een optimale bewerking van diverse materialen voor het satineren, structureren, polijsten, borstelen, glad maken, ontroesten, ontbramen van staal en roestvast stalen oppervlakken