

## Accu-decoupeerzaag 18,0 V

**JS 18.0-EC C**

**Bestelnr. 485.403**



### Accu-decoupeerzaag 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Met automatische start, overbelastingsbeveiliging
- + Traploze instelling van de zaagsnelheid via stelwielje met automatische start in de "A"-stand
- + Elektronische schakelaar aan beide zijden te bedienen
- + Pendelbeweging : 4-traps voor een hoge zaagprestatie
- + Gereedschapsloos wisselen van zaagblad dankzij het snelspansysteem en de uitwerpfunctie
- + Zaagbladgeleiding met dubbele rollen voor nauwkeurige, exact haakse zaagsneden
- + Antisplinterbescherming afneembaar, voor splintervrije zaagsneden en voor de geleiding van het zaagblad
- + Zaagtafelverstelling voor verstekzagen tot 45°, 0-vergrendeling. Naar achteren verschuifbaar voor zagen vlak langs de rand
- + Stabiele zaagvoet met afneembare kunststof glijzool voor de bescherming van gevoelige oppervlakken
- + Afzuigstuk Ø 27 mm, voor een zuivere werkplaats en vrij zicht op de zaaglijn
- + Vrij zicht op de zaaglijn door geïntegreerde blaasfunctie
- + Perfecte ergonomie door optimaal geplaatste SoftGrip-oppervlakken
- + Geïntegreerd led-licht voor optimale verlichting van het werkgebied.
- + trillingsarm en comfortabel zagen
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat

#### Technische attributen

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Onbelast slagtal	0-3500 /min
Slag	26 mm
Pendelslagstanden	4
Toerentalstanden	1-5 + A
Zwenkbereik	0-45 °
Max. zaagdiepte in hout	120 mm
Max. materiaaldikte in staalplaat	8 mm
Afmeting (L x B x H)	275 x 82 x 197 mm
Gewicht zonder accu	2,1 kg

#### Basisuitrusting

1 glijschoen	490.237
1 inbusleutel, SW 4	102.229
1 gesloten spaanderbeveiliging	1 stuk
1 anti-splinterplaat	490.229
1 zuigadapter	490.245