

## 2-snelheden accu mengmachine met 3-traps toerentalschakelaar 18,0 V

### MXE 18.0-EC WR2 120

Bestelnr. 495.964



#### Technische attributen

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Onbelast toerental 1ste snelheid	0-210/325/530 /min
Onbelast toerental 2de snelheid	0-320/490/780 /min
Gereedschapsoptname	M 14
Spanhals-Ø	53 mm
Max. mengstaaf-Ø	120 mm
Afmeting (L x B x H)	355 x 230 x 320 mm
Gewicht zonder accu	4,1 kg

#### 2-snelheden accu mengmachine met 3-traps toerentalschakelaar 18,0 V

#### Basisuitrusting

1 steeksleutel SW 22	439.975
1 spiraalmengstaaf WR2 120x600 M14	368.881

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Robuuste aandrijving: groot gedimensioneerde en optimale overbrenging voor materiaalgerichte toerentallen, een sterke koppeloverbrenging en een lange levensduur.
- + Comfortabele 3-standenschakelaar, zonder werkonderbreking bereikbaar vanaf de greeppositie, met rubberen bescherming. Stand 1: reinigen, stand 2: aanroeren, stand 3: doorroeren
- + Draaischakelaar voor het instellen van de optimale mengsnelheid. Stand 1: voor materialen met hoge viscositeit, stand 2: voor materialen met gemiddelde en lage viscositeit
- + Gasgeefschakelaar voor een langzame en soepele start
- + Aan/uit schakelaar met vergrendeling
- + De flexibele bescherming over de aan-/uitschakelaar voorkomt het binnendringen van vuil. Geen storingen door vastgelopen schakelaars
- + Ergonomische handgreep: lichtgewicht, ontspannen armhouding en rechte lichaamspositie voor een comfortabele en krachtensparende bediening
- + Vier hoekbeschermers met rubberen bumpers zorgen voor een veilige opslag tijdens het transport en bieden bescherming tegen schokken en stoten op de bouwplaats
- + Beschermkap boven het motorhuis leidt de koellucht en voorkomt het binnendringen van regenwater
- + Gepatenteerde spilvergrendeling met aanloopbeveiliging voor het gereedschaploos wisselen van de mengstaaf
- + Voor verschillende toepassingen tot 30 kg
- + Voor het mengen van pasta's tot zware materie, zoals tegellijm, opvoegmiddel, egalisatieplaster, klefmortel enz.
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat