

POLISHFLEX, polijstmachine met variabele snelheid en hoog koppel

PE 14-2 150 P-Set

Bestelnr. 376.175



POLISHFLEX, polijstmachine met variabele snelheid en hoog koppel

- + Microprocessor-elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd door tachogenerator, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging en temperatuurcontrole.
- + Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- + Constante snelheidscontrole: voor een zachte start, startsnelheid in stand 1 (380 t/min) en een slot voor constante werking
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor optimale koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker
- + Innovatieve combinatie van planetaire en hoekige tandwielen beperkt lawaaihinder tot een absoluut minimum
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + Spindelvergrendeling: ideaal geplaatst om bedieningsfouten te voorkomen en interfereert niet met de greepzone
- + Met gummi beschermlaag voor veilig neerzetten
- + 4 meter kabel PUR H05-BQF: slijtagebestendig, flexibel en uitstekend bestand tegen sneden en afslijten

Technische attributen

Max. polijstmiddel-Ø	200 mm
Max. steunschijf-Ø	150 mm
Onbelast toerental	380-2100 /min
Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	880 Watt
Gereedschapsofname	M 14
Afmetingen (L x H)	405x117 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,3 kg

Basisuitrusting

1 handgreep	252.721
1 velcro steunschijf, gedempt, Ø 150 mm	350.745
1 polijstspons PS-0 160	434.329
1 polijstspons PS-V 160	434.469
1 lamswol TW-PT 160	376.523
1 polijstmiddel P03/06-LDX 250 ml	443.298
1 polijstmiddel P05/05-LDX 250 ml	443.271
1 microvezeldoek MW-P	376.531
1 transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 kofferinleg	444.375