

Bouwluchtreiniger, stofklasse M

VAC 800-EC

Bestelnr. 477.745



Bouwluchtreiniger, stofklasse M

- + Voor het reinigen van de lucht tijdens renovatie- en demontagewerkzaamheden in verontreinigde ruimten. Ter bescherming van de gebruiker worden fijnstoffen die ingeademd kunnen worden, uit de lucht gefilterd met behulp van grof-, fijn- M/H-filters en actief-koolfilter
- + Stof wordt direct op de plek waar het ontstaat, afgezogen. Door de installatie van mobiele kunststof wanden en sluisen kan een onderdruk worden gecreëerd, waardoor wordt voorkomen dat stof zich buiten het werkgebied kan verspreiden
- + Volumestroombewaking en regelbare volumestroominstelling via draaischakelaar. Daarmee kan de noodzakelijke onderdruk vrij worden ingesteld en aan de werkomgeving worden aangepast.
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Laag werkgeluid, met nachtfunctie
- + Compacte bouwwijze, lichtste luchtafvoersysteem in zijn klasse van 125 0 mm
- + Hoge luchtstroom

Technische attributen

Opgenomen vermogen	170 Watt
Nominaal stroomverbruik	1,7 - 1,45 A
Onbelast toerental	0-3930 /min
Max. volumedebiet	544 m ³ /h
Filteroppervlak	H13 > 7,26 m ²
Zekering	10 VA
Aansluiting voor stofafzuiging	Ø 125 mm
Druk peilstok	1 m, 58 dB(A)
Kabellengte	3,5 m
Afmeting, complete eenheid (L x B x H)	373 x 400 x 508 mm
Gewicht (zonder filter)	7,2 kg

Basisuitrusting

10 voorfiltermatten G3	477.699
1 groffilter G4	477.702
1 HEPA-filter H13	477.737
1 slang SH 125x5m C	477.672
1 deursluis DL 2,3x1,3m PP	477.753