

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Базовый двигатель TRINOXFLEX

BME 14-3 L

Но. д. Заказа 433.403



Базовый двигатель TRINOXFLEX

- + Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и контроль температуры
- + Уникальная инструментальная насадка с быстроразъемной муфтой для замены системных насадок, предназначенных для сатинирования и ленточного шлифования труб, без специальных приспособлений.
- + Запатентованная система для быстрой замены шлифовального инструмента без специальных приспособлений.
- + Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы
- + Блокировка шпинделя

Технические атрибуты

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	Быстроразъемная муфта
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,1 кг