

## Сатинировальная машина TRINOXFLEX

**BSE 14-3 100**

Но. д. Заказа 433.411



### Сатинировальная машина TRINOXFLEX

- + Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и контроль температуры
- + Уникальная инструментальная насадка с быстроразъемной муфтой для замены системных насадок, предназначенных для сатинирования и ленточного шлифования труб, без специальных приспособлений.
- + Гибко регулируемая насадка для сатинирования позволяет работать близко к краям, подходит также и для узких валков, предусмотрен параллельный упор.
- + Запатентованная система для быстрой замены шлифовального инструмента без специальных приспособлений.
- + Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы
- + Регулируемый защитный кожух: для шлифовального инструмента с диаметром диска до 125 мм
- + Блокировка шпинделя
- + Для оптимальной обработки различных материалов, для сатинирования, структурирования, полирования, зачистки, выравнивания, удаления ржавчины и заусенцев с поверхностей из нержавеющей стали.

#### Технические атрибуты

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	125 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	19 mm
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин

Длина кабеля	4,0 м
Вес	2,9 кг

#### Стандартная комплектация

1 насадка для сатинирования BS 100	433.462
------------------------------------	---------