

Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe®

GE 5 R

Но. д. Заказа 405.892



Шлифовальные машины для стен и потолков Giraffe®

- + Электроника: с поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки и предварительной установкой частоты вращения с помощью регулировочного колесика
- + Очень удобная, легкая машина с оптимальным комфортом управления. Облегчает работу и отличается эргономичностью.
- + Поворачиваемый краевой сегмент обеспечивает возможность обработки переходов стена/стена и стена/потолок.
- + Поворот краевого сегмента осуществляется без прерывания работы за счет движения машины.
- + Легкость управления: благодаря оптимальному балансу между двигателем и головкой шлифовальной машины
- + Надежная передача мощности и высокая подвижность за счет гибкого приводного вала, соединяющего мотор и тарельчатый шлифовальный диск. Технология FLEX, испытанная десятилетиями. Данный конструктивный принцип позволяет снизить вес головки машины до минимального значения. Это значительно облегчает работу с машиной.
- + шлифовальная головка на карданных опорах обеспечивает высокую маневренность и быструю подгонку при шлифовании стен и потолков.
- + Эффективная вытяжка из области между щеточным ободом и шлифовальным кругом предотвращает засаливание абразивного инструмента и обеспечивает беспыльную работу.
- + Возможность подключения к вытяжному устройству FLEX с помощью системы крепления FLEX на направляющей трубке.
- + Простота в применении благодаря эргономичной форме направляющей трубки из алюминия. В качестве опции возможна дополнительная ручка (принадлежности).
- + Пылезащищенный выключатель
- + Расширенные возможности применения благодаря опциональному удлинителю 500 мм (принадлежность) для высоких помещений, монтируется без использования инструмента.
- + Благодаря широкому ассортименту шлифовальных средств идеально подходит для шлифовки гипсокартонных, теплоизоляционных стиропоровых плит, а также для подготовки к покраске и полировочных работ.
- + Обработка поверхностей большой площади и стен высотой до 3,40 м возможна с

Технические атрибуты

Потребляемая мощность	500 Вт
Отдаваемая мощность	270 Вт
Частота вращения на холостом ходу	1100-1650 /мин
Диаметр шлифовальных дисков	225 мм
Крепление инструмента	велкро
Угловое положение на головке	100 °
Длина	1520 мм
Длина кабеля	5,0 м
Вес	3,9 кг

Стандартная комплектация

1 тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке", супермягкий	399.418
1 быстродействующий пружинный зажим SH-FC 32	406.023

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

использованием опциональной насадки GM 340

+ Машина и принадлежности легко переносятся с помощью современной системы переноски из текстильного материала. Держатель Giraffe® не требуется монтировать дополнительно, он сразу готов к применению.