

## Аккумуляторный лобзик 18,0 В

**JS 18.0-EC C**

Но. д. Заказа 485.403



### Аккумуляторный лобзик 18,0 В

- + Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- + Новое поколение бесщеточных двигателей с высоким КПД и производительностью
- + С пусковой автоматикой, защитой от перегрузки
- + Плавная регулировка скорости резки с помощью колесика потенциометра с пусковой автоматикой в положении «А»
- + Электронный переключатель, может использоваться с обеих сторон
- + Маятниковый ход: 4-ступенч. для высокой мощности резки
- + Замена пильного полотна без использования инструмента, с быстрозажимной системой и функцией выбрасывания
- + Двойная роликовая направляющая пильного полотна для точных угловых пропилов
- + Съёмный кожух для защиты от сколов, для пропила без сколов и для направления пильного полотна
- + Смещение стола для пилы для резки под углом до 45°, блокировка 0. Для резки близко к краю может смещаться назад
- + Устойчивая опорная плита со съёмной пластмассовой подошвой для защиты чувствительных поверхностей
- + Отсасывающий патрубок Ø 27 мм для чистоты на рабочем месте и свободного обзора места пропила
- + Свободный обзор разметки благодаря встроенной функции обдува
- + Прекрасная эргономика благодаря оптимально расположенным поверхностям SoftGrip
- + Встроенная светодиодная лампа для оптимальной подсветки рабочего участка.
- + Удобное пиление с незначительной вибрацией
- + Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
- + Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В. Поставляется без аккумулятора, Зарядное устройство

#### Технические атрибуты

Напряжение аккумулятора	18 В
Ёмкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Число ходов на холостом ходу	0-3500 /мин
Ход	26 мм
Ступень с маятниковым ходом	4
Ступени скорости вращения	1-5 + А
Угол наклона	0-45 °
Макс. глубина пропила в древесине	120 мм
Макс. толщина материала в листовой стали	8 мм
Размеры (Д x Ш x В)	275 x 82 x 197 мм
Вес без аккумулятора	2,1 кг

#### Стандартная комплектация

1 подошва	490.237
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4	102.229

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

**1 кожух для защиты от стружки в  
закрытом исполнении**

1 Кожух для защиты от стружки в закрытом исполнении 1 шт.

---

1 защита от сколов 490.229

---

1 адаптер для подключения удаляющего устройства 490.245

---