

Односкоростной миксер мощностью 1200 Вт с трехступенчатой регулировкой частоты вращения

MXE 1200 + WR2 140

Но. д. Заказа 433.233



Односкоростной миксер мощностью 1200 Вт с трехступенчатой регулировкой частоты вращения

- + Прочный односкоростной редуктор: с высокими мощностными характеристиками и оптимальным передаточным отношением - для создания высокого крутящего момента
- + Полноволновая электроника: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя ускорения - для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания. С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.
- + Удобный трехступенчатый переключатель, защищенный резиновым наконечником, позволяет производить переключение, не прерывая работы. Ступень 1: очистка, ступень 2: замешивание, ступень 3: перемешивание
- + Выключатель / выключатель с блокировкой и защитой от повторного включения. Идеально подходит для стационарного применения в смесительном центре
- + Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя
- + Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении - все это делает работу комфортной и менее утомительной
- + Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ
- + Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды
- + Блокировка шпинделя с защитой от запуска. Упрощенная смена мешалки
- + Для смешивания материалов весом до 60 кг
- + С насадкой WR2 для следующих материалов: от пастообразных до вязких. плиточного клея, смесей для заделки швов, выравнивающих масс, клея, готовой штукатурки, клеевых растворов

...

Технические атрибуты

Частота вращения на холостом ходу	0-210/325/530 /мин
Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	710 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	53 мм
Макс. диаметр насадки-миксера	140 мм
Размеры (Д x Ш x В)	405 x 215 x 340 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес (без мешалки)	4,6 кг

Стандартная комплектация

1 спиральная насадка WR2 140x600 M14	368.997
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22	439.975

аксессуары

Круговая насадка RR2

Но. д. Заказа 368.903



Два круговых элемента, расположенных в противоположном направлении относительно друг друга, давят смесь вниз, что позволяет избежать разбрызгивания жидкого материала. Идеальна для жидких и вязких материалов: красок, дисперсий, лаков, глазури, покрытий, клеевых составов, битума.

Технические атрибуты

Насадка-мешалка в мм	120 Ø
Смешиваемый материал в кг	20-40
Упаковочная единица	1

Спиральная насадка WR2



Две правосторонние спирали для замеса и размешивания вязких и пастообразных материалов. Мешалка винтовым движением перемещается вниз и выдавливает смесь вверх. Широки диапазон применения: для плиточного клея, смесей для заделки швов, шпатлевок, готовой штукатурки, клеевых растворов, выравнивающих масс, стяжки.

Технические атрибуты

Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
120 Ø	15-25	1	368.881
140 Ø	20-40	1	368.997

аксессуары

Спиральная насадка WR3R



Три правосторонние спирали "ввинчиваются" в материал. Это позволяет быстро и интенсивно размешивать даже тяжелые и вязкие смеси. Используется для замешивания растворов и тяжелых смесей. Идеально подходит для: строительных растворов, бетона, штукатурки, стяжки, монтажного клея, толстослойных покрытий.

Технические атрибуты

Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
120 Ø	15-25	1	368.911
140 Ø	20-40	1	369.012

Спиральная насадка WR3L



Три левосторонние спирали дают смесь в емкости вниз. Осаждаемые пигменты, красящие вещества или волокна поднимаются вверх и равномерно перемешиваются. Смесь не разбрызгивается. Идеально подходит для перемешивания жидких и кремообразных масс: красок, дисперсионных красок, гипсовой штукатурки, заливочных массы, волоконсодержащих материалов.

Технические атрибуты

Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
120 Ø	15-25	1	369.055
140 Ø	20-40	1	369.063

аксессуары

Дисковая насадка SR2



Два диска с вращающимися в противоположном направлении лопастями создают динамичный поток в емкости для смешивания. Лопастями на дисках разнонаправлено воздействуют на смесь, попеременно перемещая ее то вверх, то вниз. Краски, дисперсии, клеевые составы, клей, заливочные массы.

Технические атрибуты

Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
120 Ø	15-25	1	368.938
140 Ø	20-40	1	369.128

Насадка-венчик RB



Имеющие круглое сечение лопасти мешалки предотвращают попадание в смесь пузырьков воздуха. Идеальны для всех материалов, при работе с которыми необходимо избегать попадания воздуха в смесь: выравнивающие массы, шпатлевки, клей, уплотнительные составы.

Технические атрибуты

Насадка-мешалка в мм	Смешиваемый материал в кг	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
120 Ø	10-30	1	369.152
140 Ø	30-60	1	369.160

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

аксессуары

Дисковая насадка-миксер, М 14

Но. д. Заказа 124.761



Для больших объемов. В комплект входит удлинитель.

Технические атрибуты

Размеры в мм	120 Ø
Упаковочная единица	1

Насадка-мешалка, М 14

Но. д. Заказа 124.753



Для небольших объемов. В комплект входит удлинитель.

Технические атрибуты

Размеры в мм	70 Ø
Упаковочная единица	1