

Односкоростной миксер мощностью 1200 Вт с трехступенчатой регулировкой частоты вращения

MXE 1200 + WR2 140

Но. д. Заказа 433.233



Односкоростной миксер мощностью 1200 Вт с трехступенчатой регулировкой частоты вращения

- + Прочный односкоростной редуктор: с высокими мощностными характеристиками и оптимальным передаточным отношением - для создания высокого крутящего момента
- + Полноволновая электроника: с плавным пуском, контролем температуры, защитой от перегрузки и с бесступенчатой регулировкой частоты вращения посредством переключателя ускорения - для контролируемого разгона миксера до оптимальной скорости перемешивания. С большим тяговым усилием во всех скоростных диапазонах.
- + Удобный трехступенчатый переключатель, защищенный резиновым наконечником, позволяет производить переключение, не прерывая работы. Ступень 1: очистка, ступень 2: замешивание, ступень 3: перемешивание
- + Выключатель / выключатель с блокировкой и защитой от повторного включения. Идеально подходит для стационарного применения в смесительном центре
- + Гибкий резиновый наконечник на выключателе защищает его от загрязнения. Это позволяет исключить возможность сбоя в результате залипания выключателя
- + Эргономическая ручка на приводе: низкий вес, рука расслаблена, тело в прямом положении - все это делает работу комфортной и менее утомительной
- + Четыре противоударных уголка с резиновыми амортизаторами обеспечивают устойчивое положение при транспортировке, а также защиту от толчков и ударов на месте выполнения работ
- + Защитный колпак над корпусом мотора направляет поток охлаждающего воздуха и препятствует попаданию в мотор дождевой воды
- + Блокировка шпинделя с защитой от запуска. Упрощенная смена мешалки
- + Для смешивания материалов весом до 60 кг
- + С насадкой WR2 для следующих материалов: от пастообразных до вязких. плиточного клея, смесей для заделки швов, выравнивающих масс, клея, готовой штукатурки, клеевых растворов

...

Технические атрибуты

Частота вращения на холостом ходу	0-210/325/530 /мин
Потребляемая мощность	1200 Вт
Отдаваемая мощность	710 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	53 мм
Макс. диаметр насадки-миксера	140 мм
Размеры (Д x Ш x В)	405 x 215 x 340 мм
Длина кабеля	4,0 м
Вес (без мешалки)	4,6 кг

Стандартная комплектация

1 спиральная насадка WR2 140x600 M14	368.997
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 22	439.975