

## Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шурупверт 10,8 В

**PD 2G 10.8-EC/6.0 Set**

Но. д. Заказа 462.772



### Двухскоростной аккумуляторный ударный дрель-шурупверт 10,8 В

- + Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- + Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
- + Переключатель ускорения с блокировкой включения
- + Быстродействующий электронный тормоз
- + Быстрозажимной сверлильный патрон с функцией автофиксации
- + Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением
- + Правый/левый ход с блокировкой включения
- + Эргономичная, нескользящая, обрезиненная рукоятка
- + Встроенная светодиодная подсветка с функцией задержки отключения
- + Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
- + С ремешком-клипсой и держателем для бит
- + Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 10,8 В

#### Технические атрибуты

Напряжение аккумулятора	10,8 В
Ёмкость аккумулятора	2,5 / 4,0 / 6,0 А·ч
Макс. крутящий момент мягкий/жесткий	32 / 58 Нм
Ступени крутящего момента	24+1
Частота вращения на холостом ходу, первая скорость	0-450 /мин
Частота вращения на холостом ходу, вторая скорость	0-1700 /мин
Число ударов на холостом ходу на 1-й передаче	0-5850 /мин
Число ударов на холостом ходу на 2-й передаче	0-22100 /мин
Диапазон зажима сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. диаметр сверления в стали	13 мм

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

#### Макс. диаметр сверления в дереве

Макс. диаметр сверления в  
дереве 25 мм

Макс. диаметр сверления в  
каменной кладке 13 мм

Вес без аккумулятора 1,14 кг

#### Стандартная комплектация

1 Битодержатель 442.380

1 Зажим для крепления на  
ремне 430.714

1 держатель для бит 430.862

2 аккумулятора 6.0 Ah  
10.8/6.0 438.294

1 зарядное устройство CA  
10.8 418.021

1 чемодан для переноски L-  
BOXX® 136 414.085

1 вкладыш в чемодан для  
переноски 440.841