

## Шлифовальная машина по бетону Beton-Giraffe® для обработки стен и потолка

### WST 1000 FV, набор Turbo-Jet

Но. д. Заказа 355.747



#### Шлифовальная машина по бетону Beton-Giraffe® для обработки стен и потолка

- + Электроника FV: с поддержкой постоянной частоты вращения, плавным пуском, защитой от перегрузки
- + Использование уникальной телескопической техники позволяет трансформировать машину Beton-Giraffe® в соответствии с поставленной задачей; длина регулируется в диапазоне 1330-1650 мм. Разжать рычаг для фиксации телескопического механизма, вытянуть ручку и зажать рычаг. Ручка поворачивается на 360°
- + Эргономическое исполнение, разнообразные варианты захвата инструмента для неумолимой работы. Мотор при этом всегда остается между рукоятками и благодаря этому постоянно находится в оптимальном положении
- + Система пылеудаления: защищает от абразивной пыли, способствует снижению износа дисков, держит поры бетона открытыми для новых покрытий
- + Эластичное резиновое всасывающее кольцо с износостойким металлическим кольцом: плавно скользит по поверхности, защищает от пыли и разлетающихся камней
- + Система пылеудаления с металлическим кольцом на защитном кожухе, гибким пылеудаляющим шлангом, соединяющим шлифовальную головку с направляющей трубкой. На конце телескопической трубки установлен разъем для подключения пылесоса FLEX
- + Шлифовальная машина для санационных работ с карданным шарниром и новая головка шлифовальной машины специально подогнаны друг под друга. Выступы и неровности на стенах и потолке удаляются легко и просто.
- + Тарельчатый шлифовальный круг Turbo-Jet с оптимальной производительностью съема материала. Благодаря большому числу алмазных сегментов обеспечивается плавный ход процесса и прекрасный результат шлифования. Способствует увеличению срока службы машины. Идеален для зачистки бетонных поверхностей.
- + с пылеудаляющим шлангом

#### Технические атрибуты

Диаметр кругов	125 мм
Частота вращения на холостом ходу	8000 /мин
Потребляемая мощность	1010 Вт
Отдаваемая мощность	600 Вт
Крепление инструмента	28 мм Ø
Размеры в мм	1330-1650
Длина кабеля	5,0 м
Вес	5,5 кг

#### Стандартная комплектация

1 шлифовальный круг Turbo-Jet	349.623
1 быстрозажимная гайка FixTec M 14	313.459
Антистатический пылеотсасывающий шланг Ø 32 мм x 4 м с защелкивающимся соединительным элементом и присоединительной муфтой для пылесоса	406.708

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH  
Bahnhofstraße 15  
71711 Steinheim  
номер телефона +49 7144 828-0  
факс +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

**1 Чемодан для переноски**

1 Чемодан для переноски 389.986

---