

## Aku-kompresor 12,0 / 18,0 V

**CI 11 18.0**

Objednávkové číslo  
**506.648**



### Aku-kompresor 12,0 / 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Přehledná, velká obslužná tlačítka pro rychlé nastavení požadovaných funkcí
- + Předvolba hodnoty tlaku s automatickým vypnutím po dosažení požadovaného tlaku
- + Nízkotlaký výstup pro maximální průtok vzduchu
- + Ukazatel tlaku pro maximální kontrolu
- + 12 V palubní napětí (adaptér do zapalovače) pro huštění pneumatik aut a kol
- + Vyvinuté pro vysoký tlak a velké objemy. Plnění a vypouštění vzduchových matrací a dalších velkoobjemových objektů
- + Nízká hmotnost pro danou výkonostní třídu a ergonomické umístění rukojeti pro jednoduchou přepravu
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Integrovaná LED dioda
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobřecího zařízení

#### Technické atributy

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Maximální tlak	11 barů
Množství vzduchu	13 l/min
Hmotnost bez aku	1,9 kg

#### základní vybavení

1 vysokotlaká hadice 0,7 m	1 ks
1 objemová hadice 0,35 m	1 ks
1 adaptér pro autoventilek	1 ks
3 adaptéry pro ventilký na kola, míče, matrace	3 ks