

Brusky na stropy a stěny žirafy

GE 5

Objednávkové číslo
405.884



Technické atributy

Příkon	500 W
Výkon	270 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka	1520 mm
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost (bez filtrů)	3,9 kg

základní vybavení

1 snímací talíř na suchý zip super měkký	399.418
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32	406.023

Brusky na stropy a stěny žirafy

- + Elektronika: s konstantním udržováním otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček potenciometrem
- + Velice dobře uchopitelný, lehký stroj s optimalizovaným komfortem pro obsluhu. Umožňuje neunavnou práci a ergonomické držení
- + Snadné vedení: díky optimálnímu vyvážení mezi motorem a brusnou hlavou
- + Spolehlivý přenos síly flexibilní pohonnou hřídelí od motoru na unašecí talíř. Již několik desetiletí je toto osvědčena „FLEX technologie“. Pomocí tohoto principu konstrukce dochází k redukování hmotnosti na hlavěžirafy na minimum. To usnadňuje manipulaci
- + Kardanově uložena brusná hlava znamená vysokou flexibilitu a optimální přizpůsobení se broušeným stěnám a stropům
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabraňuje zanášení brusiva a zaručuje bezprašnou práci
- + Možnost napojení FLEX bezpečnostního vysavače pomocí FLEX Clip-systému na vodící trubici
- + Jednoduchá manipulace díky ergonomické vodící trubici z hliníku. Volitelně může být namontováno přídatné držadlo (příslušenství)
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Velice flexibilní možným prodloužením (příslušenství) o 500 mm na velké výšky, smontovatelné bez použití nástrojů
- + Podle použitého druhu brusiva vhodný pro broušení sádrokartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním a malováním
- + Opracování velkých ploch až do výšek 3,40 m je možné volitelně použitím vozíku GM 340
- + Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepravovat stroj i příslušenství. ŽirafuR není třeba následně skládat, je ihned použitelná