

1200 Wattů 1-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

MXE 1200 + WR2 140

Objednávkové číslo
433.233



Technické atributy

Počet otáček při chodu naprázdno	0-210/325/53 0 ot/min
Příkon	1200 W
Výkon	710 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	53 mm
Max. Ø míchacího koše	140 mm
Rozměry (d x š x v)	405 x 215 x 340 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost (bez míchací metly)	4,6 kg

1200 Wattů 1-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

- + Robustní jednostupňová převodovka: silně dimenzovaná a s převodem, optimalizovaným pro vysoký točivý moment
- + Celovlnná elektronika: s pozvolným rozběhem, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček pomocí zrychlovacího spínače - pro kontrolovatelný rozběh na optimální rychlost míchání. Výkonná v celém rozsahu otáček
- + Komfortní 3-stupňový spínač, ovladatelný bez potřeby vypnutí, chráněný gumovou krytkou. Stupeň 1: čištění, stupeň 2: rozmíchání, stupeň 3: míchání
- + Vypínač s aretací a ochranou proti nechtěnému rozběhu. Ideální pro stacionární použití v míchacím centru.
- + Flexibilní gumový kryt vypínače chrání před znečištěním. Žádné poruchy funkčnosti kvůli zalepeným vypínačům
- + Ergonomické rukojeti: malá hmotnost, ideální tvar pro pohodlné a komfortní použití bez způsobení únavy
- + Čtyři ochranné gumové krytky nabízejí bezpečné uložení při přepravě a zajišťují ochranu proti poškozením nárazem na stavbě
- + Ochranný kryt motoru s labyrintovým vstupem chladícího vzduchu chrání proti dešťové vodě
- + Aretace hřídele s ochranou proti spuštění. Zjednodušuje výměnu míchacích košů
- + Použitelné pro míchání do 60 kg
- + Pomocí míchací tyče WR2 pro míchaný materiál: pastovitý až tuhý. Lepidla na spáry, mezi dlaždice, vyrovnávací hmoty, lepidla, hotové omítky, ...

základní vybavení

1 výměnný míchací koš WR2 140x600 M14	368.997
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22	439.975

Příslušenství

Obloukový míchací koš RR2



Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabráňuje vystříkávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

Objednávkové číslo
368.903

Technické atributy

Míchací koš v mm	120 Ø
Míchaný materiál v kg	20-40
Jednotka balení	1

Spirálový míchací koš WR2



Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepící omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Technické atributy

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	Jednotka balení	Objednávkové číslo
120 Ø	15-25	1	368.881
140 Ø	20-40	1	368.997

Příslušenství

Spirálový míchací koš WR3R



Tři do prava točené spirály se sami všroubují do materiálu. I těžká a tuhá hmota je rychle, intenzívně promíchána. Známé také jako míchadlo pro těžký materiál. Ideální pro: omítku, beton, stěrku, pojiva.

Technické atributy

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	Jednotka balení	Objednávkové číslo
120 Ø	15-25	1	368.911
140 Ø	20-40	1	369.012

Spirálový míchací koš WR3L



Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu v nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se vytlačují vzhůru a rovnoměrně se smíchají. Míchaná hmota nevystříkuje. Ideální pro tekutou a krémovou míchanou hmotu: barvy, disperzní barvy, omítky ze sádry, vyrovnávací hmoty, vláknité materiály.

Technické atributy

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	Jednotka balení	Objednávkové číslo
120 Ø	15-25	1	369.055
140 Ø	20-40	1	369.063

Příslušenství

Kotoučový míchací koš SR2



Technické atributy

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	Jednotka balení	Objednávkové číslo
120 Ø	15-25	1	368.938
140 Ø	20-40	1	369.128

Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nadobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekutiny až houževnatý materiál: barvy, disperze, klišy, lepidla, vyrovnávací hmoty.

Míchací metla RB



Technické atributy

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	Jednotka balení	Objednávkové číslo
120 Ø	10-30	1	369.152
140 Ø	30-60	1	369.160

Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Příslušenství

Míchací talíř, M 14



Pro větší množství materiálu. Použijte ve spojení s prodloužením.

Objednávkové číslo
124.761

Technické atributy

Rozměr v mm	120 Ø
Jednotka balení	1

Míchací koš, M 14



Pro větší množství materiálu. Použijte ve spojení s prodloužením.

Objednávkové číslo
124.753

Technické atributy

Rozměr v mm	70 Ø
Jednotka balení	1