

Satineringsmaskin TRINOXFLEX

BSE 8-4 50

Art nr 453.404



Satineringsmaskin TRINOXFLEX

- + Elektronik: varvtalreglering, konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, temperaturövervakning
- + Unikt verktygsfäste med snabbkoppling för verktygsfritt byte av systemanslutningar för satinerings, rörbandslipning, filning
- + Satineringsställsats gör det möjligt att arbeta nära kanten med smala rullar, inkl. parallellanslag
- + Verktygsfritt byte av slipverktyg via ett patenterat snabbväxlingssystem
- + Helt inkapslad elektronikmodul som skyddar mot metall damm. Den 3 gånger lindade rotorn minskar motorslitage och ökar livslängden
- + Justerbart sprängskydd för slipverktyg max \varnothing 125 mm
- + Spindellåsning
- + För optimal bearbetning av olika material, satinerings, texturerings, polerings, borstning, avjämnings, avrostnings och gradnings av stål och rostfria ytor

Tekniska fördelar

Upptagen effekt	800 Watt
Avgiven effekt	325 Watt
Max verktygdiameter	125 mm
Verktygsbredd	50 mm
Verktygsaxel	19 mm
Varvtal, tomgång	1400-4000 /min
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,3 kg

Standardutrustning

1 sliptillsats för satinerings BS 50	459.577
1 sexkantsnyckel SW 14	102.229