

1-växlad blandarmaskin med 3-steps hastighetsreglage. 1200 W

MXE 1200 + WR2 140

Art nr 433.233



Tekniska fördelar

Varvtal, tomgång	0-210/325/530 /min
Upptagen effekt	1200 Watt
Avgiven effekt	710 Watt
Verktysaxel	M 14
Spännhals Ø	53 mm
Max blandarvisp-Ø	140 mm
Storlek (LxBxH)	405 x 215 x 340 mm
Kabellängd	4,0 m
Vikt (utan blandarvisp)	4,6 kg

1-växlad blandarmaskin med 3-steps hastighetsreglage. 1200 W

- + Robust och generöst dimensionerat växelhjul för högt vridmoment och lång livslängd
- + Fullvågselektronik med mjukstart. Temperaturövervakning, överbelastningsskydd och steglöshet vippströmbrytare för kontrollerad hastighet tills max varvtal uppnås. Hög dragkraft i alla varvtalsområden
- + Bekväm 3-stegsväxlare som kan nås från grepppositionen utan att avbryta arbetet, som stänkskyddas av en gummihylsa. Nivå 1: rengöring. Nivå 2: röra upp. Nivå 3: blandning.
- + På / av-knapp med lås samt skydd vid strömavbrott. Idealisk för stationär drift i en blandningsstation
- + Det flexibla gummiskyddet över strömbrytaren förhindrar inträngande smuts. Inga störningar p g a av att brytaren fastnat
- + Ergonomisk designat handtag som är behagligt att hålla
- + Fyra hörngummiskydd ger säker förvaring och transport
- + Skyddskåpan över motorhuset leder kylflödet och förhindrar t ex inträngande av stänk
- + Spindellås med omstartsskydd. Förenklar utbytet av blandarvispen
- + För olika användningsområden upp till 60 kg
- + Blandning: Lämpling för kakelfix, injekteringsbruk, filler, klister, gips, murbruk

Standardutrustning

1 blandarvisp WR2 140x600	368.997
M14	
1 nyckel SW 22	439.975