

2-steps batteriblandare med 3-nivå hastighetsbrytare 18,0 V

MXE 18.0-EC WR2 120

Order number 495.964



Tekniska fördelar

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Tomgångsvarvtal 1:a växel	0-210/325/530 /min
Tomgångsvarvtal 2:a växel	0-320/490/780 /min
Verktysaxel	M 14
Spännhals Ø	53 mm
Max blandarvisp-Ø	120 mm
Storlek (LxBxH)	355 x 230 x 320 mm
Vikt utan batteri	4,1 kg

2-steps batteriblandare med 3-nivå hastighetsbrytare 18,0 V

Standardutrustning

1 nyckel SW 22	439.975
1 blandarvisp WR2 120x600 M14	368.881

- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Robust 2-varvat växelhus: dimensionerat för materialriktiga varvtal, högt vridmoment och lång livslängd
- + Bekväm 3-stegsväxlare som kan nås från grepppositionen utan att avbryta arbetet, som stänkskyddas av en gummihylsa. Nivå 1: rengöring. Nivå 2: röra upp. Nivå 3: blandning.
- + Varvtalsinställning för optimal blandhastighet. Hastighet 1: För högviskösa material. Hastighet 2: För medel- och lågviskösa material
- + Mjukstart för lågvarvig uppstart av maskinen
- + Skyddad, låsbar på/av-knapp
- + Det flexibla gummiskyddet över strömbrytaren förhindrar inträngande smuts. Inga störningar p g a av att brytaren fastnat
- + Ergonomisk designat handtag som är behagligt att hålla
- + Fyra hörngummiskydd ger säker förvaring och transport
- + Skyddskåpan över motorhuset leder kylflödet och förhindrar t ex inträngande av stänk
- + Patenterat spindellås med startskydd. För verktygslöst byte av blandarvisp
- + För olika användningsområden upp till 30 kg
- + Blandning: Lämpling för kakelfix, injekteringsbruk, filler, klister, gips, murbruk
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18,0 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare