

## Slagborr/skruvdragare 2-växlad 18,0 V

### PD 2G 18.0-EC/2.5 Set

Art nr 461.741



### Slagborr/skruvdragare 2-växlad 18,0 V

- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Steglös brytare med spärrknapp
- + Elektroniskt snabbstopp
- + Robust hus av gjutaluminium
- + Snabbchuck av metall, med skyddsring och automatlås funktion
- + Höger- och vänsterrotation med säkerhetsspärr
- + Ergonomiskt utformat, halkfritt mjukgrepp
- + Integrerad LED-lampa med long-life funktion
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + Inklusive extrahandtag, bälteshållare och bitsförvaring
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla 18,0 V batterier

#### Tekniska fördelar

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Batteri/spänning            | 18 V            |
| Batterikapacitet            | 2,5 / 5,0 Ah    |
| Max mjukt / hårt vridmoment | 56 / 90 Nm      |
| Vridmoment, antal           | 24+1            |
| Tomgångsvarvtal 1:a växel   | 0-600 /min      |
| Tomgångsvarvtal 2:a växel   | 0-2300 /min     |
| Tomgångsslagtal             | 9600-37000 /min |
| Chuck (spännvidd)           | 1,5 - 13 mm     |
| Max. Borr-Ø i stål          | 13 mm           |
| Max borr Ø murbruk          | 16 mm           |
| Max borrdiameter i trä      | 60 mm           |
| Vikt utan batteri           | 1,6 kg          |

#### Standardutrustning

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1 handtag                      | 428.698 |
| 1 bälteskrok                   | 430.714 |
| 1 bitshållare                  | 453.994 |
| 1 bitsförvaring                | 430.862 |
| 2 batterier 2.5 Ah AP 18.0/2.5 | 445.886 |
| 1 laddare CA 10.8/18.0         | 417.882 |
| 1 transportväska L-BOXX® 136   | 414.085 |
| 1 insats till transportväska   | 454.125 |