

Friexcenterroterande polermaskin 18,0 V

XFE 15 150 18.0-EC C

Order number 493.864



Tekniska fördelar

☒Max polerrondell Ø☒	160 mm
Max stödrondell Ø	150 mm
Slag	15 mm
Varvtal, tomgång	2300-3800 /min
Tomgångsslagtal	4600-7600 /min
Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Storlek (L x H)	370 x 140 mm
Vikt utan batteri	2,1 kg

Friexcenterroterande polermaskin 18,0 V

- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + Frigående enhet för holografri slutbehandling
- + 15 mm excenterslag
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Med specialpolstrad stödrondell Ø 75 mm. Diameterförminskning och dämpning ger perfekt slutresultat.
- + Motvikt för lugn gång
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla 18,0 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare

Standardutrustning

1 stödrondell, 125 Ø	487.953
1 stödrondell, 150 Ø	487.988